



HK-Lazuur 3in1 [plus]

Sneldrogende oplosmiddelarme premium beits met uitstekende vochtbescherming voor hout in buitentoepassingen



Bestanddelen

VOC-gehalte (definitie volgens Richtlijn 2004/42/EG)

< 10 g/l

VOS-gehalte conform Decopaint-Richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Om de film tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product een filmconserveringsmiddel op basis van de biocide werkzame stof IPBC (< 0,30 %). Om het product in de pot tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product conserveermiddelen op basis van de biocide BIT (< 360 ppm) en CMIT/MIT (3:1) (< 10 ppm).

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (<0,1 %)

VdL-richtlinie 01

Zonder aromaten

Overige

De formule bevat geen pigmenten en siccatieven op basis van lood-, cadmium- en chroom (VI)-verbindingen. Bevat geen phthalaten die de vruchtbaarheid schaden (< 0,1 %).

GIS code

BSW50

Bouwcertificeringen

Geschiktheid volgens DGNB-criterium ENV 1.2-„Risico's voor de lokale omgeving"/ Versie 2023

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Dit betreft decoratieve vloeibare coatingmaterialen: lakken/glazuren met grondlagen. Effectlakken (bv. metaallakken) zijn uitgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja

Opmerking over geschiktheid volgens DGNB-criterium ENV 1.2-„Risico's voor de lokale omgeving"/2023

Criterium 1: Voor de beoordeling volgens kwaliteitsniveau 4 wordt uitgegaan van de fabriekscouting of van de vereisten voor producten in buitentoepassingen. Hiervoor geldt: VOS ≤ 100 g/l.

Geschiktheid volgens BNB-criterium / Versie V 2015 (per 28/09/2017)

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSChV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlinie Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee

Geschiktheid volgens QNG criterium / versie 1.3 2022

Pos.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6_1]	[NH_QNG_TYP_6_1]	Ja



Productielocatie

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönningen

05/26 AS